

# Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη & Δ. Κουτσογιάννης  
**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ**  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
Επ. Υπεύθυνος: Δ. Κουτσογιάννης

**Ερευνητικό έργο: Διερεύνηση των αποθέσεων  
φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες**

**Ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήσεων  
(ΣΥΝ 96)**

- ◆ Έγκριση και συγχρηματοδότηση: **Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας**
- ◆ Φορέας χρήστης και συγχρηματοδότης:  
**Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων ΔΕΗ**
- ◆ Φορέας έρευνας: **Τομέας Υδατικών Πόρων ΕΜΠ**


## Εργασίες πεδίου: Υδρογραφική αποτύπωση ταμιευτήρα Κρεμαστών



## Εργασίες πεδίου: Πλωτές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις



**Εργασίες πεδίου:  
Μετρήσεις  
στερεοπαροχής στο  
Ανλάκι και  
εγκατάσταση  
θολομέτρου**



**Επεξεργασίες για την εκτίμηση του όγκου των  
αποθέσεων**


- ◆ Ψηφιοποίηση παλιών τοπογραφικών υποβάθρων - Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου παλιού αναγλύφου
- ◆ Επεξεργασία δεδομένων υδρογραφικής αποτύπωσης – Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου νέου αναγλύφου
- ◆ Συγκρίσεις, έλεγχοι και εξαγωγή εκτίμησης όγκου αποθέσεων

## Εργασίες ανάλυσης

- ◆ Εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση για διάβρωση, στερεομεταφορά και απόθεση φερτών
- ◆ Συγκέντρωση δεδομένων της ανάτη λεκάνης και δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας:
  - Βροχόπτωση
  - Απορροή
  - Γεωμορφολογία
  - Γεωλογία
  - Φυτοκάλυψη
  - Χρήσεις γης

## Εργασίες μοντελοποίησης

- ◆ Προσαρμογή μοντέλου εδαφικής διάβρωσης της λεκάνης σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας
- ◆ Σύγκριση των αποτελεσμάτων του μοντέλου με αυτά από τις μετρήσεις



# Ερευνητική Ομάδα

- Δ. Κουτσογιάννης, Επ. Υπεύθ.
- Δ. Ζαρρής, Πολ. Μηχ., M.Sc. Υδρολογίας
- Ε. Λυκούδη, Δρ. Γεωλογίας
- Θ. Ζησόπουλος, ATM, Υπ. Διδ. ΕΜΠ
- Ν. Μαμάσης, Δρ. Μηχανικός
- Ι. Κώτσης, ATM, Υπ. Διδ. ΕΜΠ
- Α. Κουκουβίνος, ATM

Ψηφιοποίηση  
αρχικών  
τοπογραφικών  
διαγραμμάτων  
ΔΕΗ/ΔΑΥΕ/ΤΤΜΟ

## Ειδικός Σύμβουλος

- Δ. Παραδείσης, Αν. Καθηγ. ΕΜΠ, Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

## Επιβλέπων

- Χ. Μακρυγιώργος, Πολ. Μηχ., ΔΕΗ/ΔΑΥΕ/ΤΣΜΥΣ

## Αντικειμενικοί στόχοι ερευνητικού προγράμματος

- Εκτίμηση του ρυθμού πρόσχωσης ταμιευτήρα Κρεμαστών
- Εκτίμηση της στερεοαπορροής της συνολικής λεικάνης αλλά και των τριών κλάδων αντίστοιχα
- Εκτίμηση φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των φερτών υλικών
- Εκτίμηση της χωρικής κατανομής των αποθέσεων στον ταμιευτήρα

# Ερευνητική μεθοδολογία

- Υδρογραφική αποτύπωση ταμιευτήρα με χρήση DGPS και ηχοβολιστικού βυθόμετρου
- Ψηφιοποίηση αρχικών τοπογραφικών υποβάθρων διαθέσιμων στη ΔΕΗ κλίμακας 1:5000
- Κατασκευή ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου και εξαγωγή όγκου αποθέσεων με υψομετρική αφαίρεση των αντίστοιχων ΨΜΑ

Περισσότερες πληροφορίες...

1. Δημιουργία κανάβου μεγέθους 6 m \* 6 m
2. Τριγωνισμός με γραμμική παρεμβολή

## Ερευνητική μεθοδολογία (συν.)

- Διενέργεια δύο δειγματοληπτικών πλωτών γεωτρήσεων στον κλάδο του Αχελώου<sup>(1)</sup>
- Προσδιορισμός της σύστασης των φερτών υλικών, εκτίμηση της πυκνότητάς τους καθώς και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους
- Υπολογισμός της μάζας των αποθέσεων των φερτών υλικών και της στερεοαπορροής<sup>(2)</sup> για το διάστημα λειτουργίας του έργου (34 χρόνια)

Περισσότερες πληροφορίες...

1. Βάθος γεωτρήσεων: 20m
2. Στερεοαπορροή: Μάζα φερτών ανά km<sup>2</sup> λεκάνης και ανά έτος


# Ερευνητική μεθοδολογία (συν.)

- Υπολογισμός της μέσης ετήσιας διάβρωσης της λεκάνης απορροής με χρήση της Universal Soil Loss Equation με το μαθηματικό μοντέλο SEAGIS<sup>(1)</sup>
- Εκτίμηση συντελεστή στερεοαπορροής (delivery ratio)<sup>(2)</sup> και σύγκριση με άλλες λεκάνες του ελληνικού χώρου


Περισσότερες πληροφορίες...

1. USLE με χρήση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS)
2. Ο λόγος της στερεοαπορροής προς την εδαφική διάβρωση

## Λεκάνη απορροής Κρεμαστών




Λεκάνη απορροής Κρεμαστών




Δορυφορική Εικόνα LANDSAT 7

# Λεκάνη απορροής Κρεμαστών (συν.)




Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους




Μέση ετήσια βροχόπτωση

# Λεκάνη απορροής Κρεμαστών (συν.)



Γεωλογικοί σχηματισμοί



Χρήσεις γης


# Υδρογραφική αποτύπωση ταμιευτήρα

- Εντοπισμός: Διαφορικό Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού (DGPS) (σταθμός αναφοράς και κινούμενος δέκτης) με οριζοντιογραφική ακρίβεια 2-5 m<sup>(1)</sup>
- Απόσταση μεταξύ βολιστικών γραμμών κυματινόμενη από 50 έως 150 m, επιπλέον των γραμμών ελέγχου.
- Προσδιορισμός βάθους: Χρήση υδρογραφικού βυθόμετρου Raytheon DE 719B συχνότητας 200 kHz<sup>(2)</sup>


Περισσότερες πληροφορίες...

1. Σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% με επιλεκτική διαθεσιμότητα
2. Σφάλμα μέτρησης βάθους:  $0.5\% \pm 1$  in του συνολικού βάθους.


## Παράδειγμα καταγραφής βάθους



# Βολιστικές γραμμές σάρωσης ταμιευτήρα




## Δημιουργία ΨΜΑ και υπολογισμός του όγκου των αποθέσεων



# Δημιουργία ΨΜΑ και υπολογισμός του όγκου των αποθέσεων (συν.)


- Έλεγχος των αποτελεσμάτων και προσδιορισμός τμημάτων εμφάνισης αποθέσεων.
- Δημιουργία ενδεικτικών εποπτικών τομών παράλληλων και κάθετων στην αρχική κοίτη των ποταμών και προσδιορισμός ασυνεπειών
- Υπολογισμός του όγκου των αποθέσεων μόνο για τα τμήματα εκείνα που παρουσιάζουν αποθέσεις με την υψομετρική αφαίρεση των ΨΜΑ

Ενδεικτική μηκοτομή αρχικού και σημερινού υποβάθρου




Κοίτη Αγραφιώτη στα Κρεμαστά

# Ενδεικτική τομή αρχικού και σημερινού υποβάθρου




# Ενδεικτική τομή αρχικού και σημερινού υποβάθρου



# Προσδιόριση αποθέσεων

φάνιση



## ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

394 hm<sup>3</sup>

## Αποτελέσματα – Όγκοι αποθέσεων

Τμήματα λεκάνης κατάκλυσης	Όγκος αποθέσεων (hm <sup>3</sup> )	Έκταση αποθέσεων (km <sup>2</sup> )
ΑΧΕΛΩΟΣ	41.3	5.7
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ	13.1	2.5
ΜΕΓΔΟΒΑΣ - ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ	12.2	2.2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>66.6</b>	<b>10.4</b>

# Προσδιορισμός μάζας αποθέσεων

- Διενέργεια δύο πλωτών γεωτρήσεων στον κλάδο του Αχελώου
  - Επαλήθευση υπολογισμών πάχους αποθέσεων
  - Ανάλυση φυσικών χαρακτηριστικών και ορυκτολογικής σύστασης
  - Εκτίμηση πυκνότητας αποθέσεων
  - Εκτίμηση πραγματικού ρυθμού απόθεσης
  - Μέτρηση οργανικού ποσοστού των αποθέσεων
- Έμμεση εκτίμηση της πυκνότητας λόγω αδυναμίας λήψης αδιατάρακτου δείγματος

Περισσότερες πληροφορίες...


- (1) Χρήση σχέσης Lane and Kolzer με δεδομένα ποσοστά άμμου, ιλύος και αργίλου (αντίστοιχα 71.9% άμμο, 23.3% ιλύ και 4.8% αργιλο)
- (2) Εκτίμηση πυκνότητας με 34 χρόνια λειτουργίας  $1692 \text{ kg/m}^3$

## Στερεοαπορροή λεκάνης Κρεμαστών

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ	Μέση ετήσια στερεοαπορροή $S_y$ ( $\text{t/km}^2$ )	Μέση ετήσια στερεοπαροχή $Q_s$ ( $\text{kg/s}$ )	Έκταση λεκάνης απορροής $A$ ( $\text{km}^2$ )
ΑΧΕΛΩΟΣ	1184.6	66.0	1733
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ	2034.8	20.9	320
ΜΕΓΔΟΒΑΣ - ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ	489.4	19.5	1239
ΣΥΝΟΛΟ	1005.6	106.4	3292

## Σύγκριση με άλλες λεκάνες στον Ελληνικό χώρο

Μετρημένες τιμές της στερεοαπορροής στον Ελληνικό χώρο




## Διενέργεια πλωτών γεωτρήσεων



Σεπτέμβριος 2001

# Παράδειγμα δειγματοληπτικής γεώτρησης




Εξέλιξη αποθέσεων με τη στάθμη του ταμιευτήρα



# Εμφάνιση παρόμοιων σχηματισμών με τον καταβιβασμό της στάθμης



## Λιθολογική τομή γεώτρησης



# Υδρολογικό μοντέλο στερεοαπορροής SEAGIS (Soil Erosion Assessment using GIS)

- Λογισμικό της Danish Hydraulic Institute (DHI)
- Εφαρμογή της Παγκόσμιας Εξίσωσης Εδαφικής Απώλειας
- Λειτουργεί ως εφαρμογή του GIS/ArcView
- Απαραίτητα Δεδομένα
  - Συντελεστής Διαβρωτικότητας Βροχόπτωσης ( $R$ ) [MJ mm / ha h]
  - Συντελεστής Διαβρωσιμότητας Εδάφους ( $K$ ) [t h / MJ mm]
  - Τοπογραφικός Συντελεστής ( $LS$ ) [-]
  - Συντελεστής Φυτοκάλυψης ( $C$ ) [-]
  - Συντελεστής Διαχείρισης κατά της Διάβρωσης ( $P$ ) [-]
- Επιφανειακή διάβρωση [t/ha]  $A = R K LS C P$


## Πλεονεκτήματα χρήσης ΠΕΕΑ

- Απλή στη χρήση και εφαρμογή
- Συνυπολογισμός πολλών διαφορετικών μεγεθών
- Αξιόπιστη για αρχικές εκτιμήσεις

## Μειονεκτήματα χρήσης ΠΕΕΑ

- Προέλευση από δεδομένα σε λεκάνες των ΗΠΑ
- Υψηλές απαιτήσεις σε δεδομένα
- Δυσχέρεια εφαρμογής σε λεκάνες μεγάλης κλίμακας
- Πολλαπλασιασμός ανόμοιων μεγεθών

# Χάρτης επιφανειακής διάβρωσης



## Υπολογισμός εδαφικής διάβρωσης και εκτίμηση συντελεστή στερεοαπορροής

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ	Μέση ετήσια στερεοαπορροή $S_y$ (t/km <sup>2</sup> )	Επιφανειακή διάβρωση $A$ (t/km <sup>2</sup> /y)	Συντελεστής στερεοαπορροής
ΑΧΕΛΩΟΣ	1184.6	7077	0.17
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ	2034.8	4847	0.42
ΜΕΓΔΟΒΑΣ - ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ	489.4	2251	0.22
ΣΥΝΟΛΟ	1005.6	5040	0.20

## Τελικά συμπεράσματα

- Ο ρυθμός απόθεσης φερτών υλικών στον ταμιευτήρα είναι πολύ μικρότερος από την αρχική εκτίμηση, είναι όμως από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί διεθνώς
- Οι αποθέσεις εντοπίζονται κυρίως στις εκβολές των ποταμών και είναι είναι σχεδόν μηδενικές στον κυρίως ταμιευτήρα
- Η ικανότητα κατακράτησης των φερτών από τον ταμιευτήρα είναι πλήρης

## Τελικά συμπεράσματα (συν.)

- Η υδρογραφική αποτύπωση ταμιευτήρων αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης της στερεοαπορροής
- Το φορτίο απόπλυσης συνεισφέρει το σημαντικότερο ποσοστό των φερτών υλικών
- Ανάγκη επανεξέτασης της διαδικασίας διενέργειας των στερεοϋδρομετρήσεων

## Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

- Εκτέλεση μετρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα τμήματα που παρουσιάζουν αποθέσεις
- Εκτέλεση μετρήσεων και σε άλλους ταμιευτήρες
- Επανέναρξη των στερεούδρομετρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα
- Επαναπροσδιορισμός των καμπυλών παροχής - στερεοπαροχής
- Χρήση νέων τεχνολογιών έμμεσης μέτρησης της στερεοπαροχής

