

# 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων

Λάρισα, 13-15 Νοεμβρίου 2008

Ενότητα: Φράγματα, Θέματα Υδραυλικής-Υδρολογίας

---

**Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές  
θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση  
των ταμιευτήρων, των φραγμάτων  
και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων**

---

**Δημήτρης Κουτσογιάννης**

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος  
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η παρουσίαση διατίθεται στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο [www.itia.ntua.gr](http://www.itia.ntua.gr)

# Διάρθρωση

- Μέρος 1: Υδρολογικός σχεδιασμός ταμιευτήρων
- Μέρος 2: Υδρολογικός σχεδιασμός υπερχειλιστών
- Μέρος 3: Σχεδιασμός, ανασχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων και υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Τελικές παρατηρήσεις

# Μέρος 1: Υδρολογικός σχεδιασμός ταμιευτήρων

# Θεμελιώδεις έννοιες

- **Αποθήκευση/απόθεμα (storage):** Κύρια λειτουργία των ταμιευτήρων. Εξ αιτίας της, οι ταμιευτήρες δεν μπορούν να σχεδιάζονται απλώς με βάση την περιθώρια συνάρτηση κατανομής των εισροών (όπως π.χ. τα αντιπλημμυρικά έργα). Έχει σημασία η χρονική διαδοχή των εισροών, που περιπλέκει κατά πολύ την πιθανοτική/στοχαστική μεθοδολογία σχεδιασμού.
- **Εγγυημένη απόληψη (firm yield):** Εσφαλμένη/αντιεπιστημονική έννοια (επειδή υπονοεί εξάλειψη της διακινδύνευσης) που όμως έχει αποτελέσει τη βάση του σχεδιασμού των περισσότερων ταμιευτήρων παγκοσμίως.
- **Αξιοπιστία (reliability):** Η πιθανότητα επίτευξης του στόχου, εν προκειμένω της κάλυψης της ζήτησης. ( $\text{Αξιοπιστία} = 1 - \text{πιθανότητα αστοχίας}$ ).
- **Αξιόπιστη απόληψη (reliable yield):** Η σταθερή απόληψη που μπορεί να εξασφαλιστεί για δεδομένη αξιοπιστία. Αντικαθιστά την έννοια της εγγυημένης απόληψης.
- **Σχέση χωρητικότητας-απόληψης-αξιοπιστίας – XAA (storage capacity-yield-reliability relationship):** Η ορθολογική βάση σχεδιασμού ταμιευτήρων.
- **Προσομοίωση Monte Carlo ή στοχαστική προσομοίωση (Monte Carlo or stochastic simulation):** Μαθηματική μέθοδος αριθμητικής επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων που θεμελιώθηκε στο Los Alamos (Metropolis and Ulam, 1949).
- **Βελτιστοποίηση (optimization):** Μαθηματική μέθοδος εύρεσης των τιμών των μεταβλητών που μεγιστοποιούν μια συνάρτηση. Συνδυαζόμενη με την προσομοίωση, αποτελεί την υπολογιστική βάση σχεδιασμού και διαχείρισης ταμιευτήρων.
- **Δυναμική Hurst-Kolmogorov (Hurst-Kolmogorov behaviour) ή μακρο-πρόθεσμη εμμονή:** Στοχαστική-δυναμική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τις φυσικές (καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές) διεργασιών. Απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων.

# “Κλασική” μεθοδολογία (αγγλοσαξονική σχολή)

- **Ripple (1883)** Μέθοδος αθροιστικής καμπύλης εισροών-εκροών: γραφική μέθοδος σχεδιασμού βασισμένη στο ιστορικό δείγμα εισροών
- **Hurst (1951)** Εισαγωγή της έννοιας του εύρους (range) για το σχεδιασμό των ταμιευτήρων και διαπίστωση της εξάρτησής του από το μήκος του δείγματος. Σημαντική ανακάλυψη της φερώνυμης συμπεριφοράς των γεωφυσικών διεργασιών.
- **Thomas and Burden (1963)** Μέθοδος διαδοχικών αιχμών (sequent-peak): Πινακοποιημένη έκδοση της μεθόδου Ripple.
- **Schultz (1976)** (ίσως και άλλοι προηγουμένως) Παραλλαγή της μεθόδου Ripple με χρήση συνθετικών – αντί ιστορικών – χρονοσειρών.
- Οι μέθοδοι της αγγλοσαξονικής σχολής, παρόλο που είναι οι πιο διαδεδομένες στην εκπαίδευση, στα εγχειρίδια για μηχανικούς και στην πράξη, δεν έχουν επιστημονική συνέπεια.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό των ερευνών  
βλ. πληρέστατη και γλαφυρή επισκόπηση του Klemes (1987)

# Στοχαστική μεθοδολογία (ρωσική σχολή)

- **Hazen (1914)** (Αμερικανός!) Εισαγωγή της έννοιας της αξιοπιστίας και της σχέσης XAA.
- **Kritskiy & Menkel (1935, 1940) και Savarenskiy (1940)** Θεωρητική μελέτη και υλοποίηση της στην πράξη του σχεδιασμού των ταμιευτήρων στη βάση της αξιοπιστίας και της σχέσης XAA.
- **Pleshkov (1939)** Κατασκευή νομογραφημάτων για διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου.
- **Kolmogorov (1940)** Διατύπωση του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφει τη στοχαστική συμπεριφορά που ανακάλυψε 10 χρόνια αργότερα ο Hurst. Ο Kolmogorov δεν ασχολήθηκε με ταμιευτήρες, ούτε καν με γεωφυσικές χρονοσειρές, αλλά με την τύρβη.
- **Moran (1954)** (Αυστραλός) Εκ νέου (και μάλλον ανεξάρτητη) διατύπωση της στοχαστικής θεωρίας των ταμιευτήρων.
- Οι περισσότερες από τις παραπάνω συμβολές, αν και θεωρητικά συνεπίσις, συχνά εμπεριέχουν μη ρεαλιστικές υποθέσεις, όπως την ανεξαρτησία των εισροών στο χρόνο, που τις καθιστούν μη ικανοποιητικές στην πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Klemes (1987)

# Το ιστορικό του σχεδιασμού στην Ελλάδα

- Στα Πολυτεχνεία διδάσκονται οι αγγλοσαξονικές μέθοδοι
- Οι μελετητές είναι ενήμεροι και έχουν εφαρμόσει στοχαστικές μεθόδους της ρωσικής σχολής

## Οριστική μελέτη φράγματος Ιάσμου (1971)

Έντασθα ώς καν έν τῇ ἐγκεκριμένῃ προμελέτῃ ἔρευνάται ἡ μεταβολή τῆς χρησιμου χωρητικότητος διεδ διαφέρουσ απολήψεις ἀφ' ἀνδρός μέν βάσει τῶν ηλαστικῶν μεθόδων μελέτης τῶν χρησιμων ἀθροιστικῶν καιρούλων τῶν διαφορῶν ἀφ' ἑτέρου δε διεδ στατιστικῶν μεθόδων ἵνα ληφθῇ ὑπὸθέτην μακροχρόνιος καν τυχαίου διαδοχῆς τῶν συρροῶν. Πρός τούτο ἔχρησιμοκατισταμέν τὴν αὐτὴν μέθοδον τὴν ἐφαρμοσθεῖσαν εἰς τὴν ἐγκεκριμένην προμελέτην ἥτοι τῶν KRITZKE καν MENKIEL συμπληρωθεῖσαν ὑπό τοῦ PLESCHKOW. Έν συνεχείᾳ προβαίνομεν εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἀφελεμού ὅγκου τοῦ ταμιευτῆρος. Ή ἀκολουθηθεῖσα μέθοδος εἶναι ώς καν ἀνωτέρω ἐλέγχη ἡ αὐτὴ μὲ τὴν τῆς προμελέτης, ἡν καν ἐν περιλήψει περιγράφομεν κατωτέρω.

Συντάξαντες: Δ. Χριστοθλάς - Γ. Νουτοδηπουλος - Λ. Λαζαρέδης

- Χ. Καπετανάκης

'Αθήνα, 'Ιούλιος 1971

οἱ ἀνδρῶν

Δ. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ

Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ι. ΔΑΟΥΤΗΣ

Ι. ΕΥΒΥΜΙΑΤΟΣ

Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ

Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

# Τυπικά αποτελέσματα της στοχαστικής μεθόδου (σχέσεις XAA)

## Χαρακτηριστικά μεγέθη

- $\mu$ : μέση τιμή (καθαρών) εισροών
- $\sigma$ : τυπική απόκλιση εισροών
- $\alpha$ : αξιοπιστία
- $T := 1 / (1 - \alpha)$ : περίοδος επαναφοράς άδειου ταμιευτήρα
- $\delta$ : ζήτηση
- $c$ : χωρητικότητα ταμιευτήρα
- $\kappa := c / \sigma$ : αδιαστατοποιημένη χωρητικότητα ταμιευτήρα
- $\varepsilon := (\mu - \delta) / \sigma$ : αδιαστατοποιημένη μέση απώλεια



## Απλουστευτικές παραδοχές

Ετήσια κλίμακα μελέτης (αγνόηση των εποχιακών διακυμάνσεων – ομοιόμορφη εισροή και εκροή στη διάρκεια του έτους).

Εισροές σε διαδοχικά χρόνια στοχαστικά ανεξάρτητες.

Κανονική πιθανοτική κατανομή εισροών.


**Αποτελέσματα** (για  $T > 2$  ή  $\alpha > 0.5$ )

$$\ln(T-1) = 2(\varepsilon + 0.25)(\kappa + 0.5)^{0.8} \quad \text{ή}$$

$$\ln(T-1) = -\ln(1/\alpha - 1) = (2/\sigma^{1.8})(\mu + 0.25\sigma - \delta)(c + 0.5\sigma)^{0.8}$$

Για αναλυτικότερες πληροφορίες βλ.  
Koutsoyiannis (2005)


# Επίδραση της ασυμμετρίας και της εμμονής των εισροών



## Επίδραση της ασυμμετρίας

Αποτελέσματα για ανεξάρτητες εισροές με κατανομή γάμα δύο παραμέτρων

Για αναλυτικότερες πληροφορίες βλ. Koutsoyiannis (2005)




## Επίδραση της εμμονής

Αποτελέσματα για εισροές με κανονική κατανομή


# Ακαταλληλότητα των απλών πιθανοτικών μοντέλων για την περιγραφή των φυσικών διεργασιών



Κλίμα τύπου  
“ρουλέτας”



Πραγματικό κλίμα  
“Hurst-Kolmogorov”



Πηγή: Koutsoyiannis & Cohn (2008)

# Η «πραγματικότητα Hurst-Kolmogorov» (HK)

Το γεγονός ότι οι πραγματικές φυσικές διεργασίες συμπεριφέρονται διαφορετικά από μια ιδεατή ρουλέτα – όπου οι διαφορές αναφέρονται σε μεγάλες «αποδράσεις» του τοπικού μέσου από τον καθολικό μέσο – έχει αποκληθεί «πραγματικότητα Hurst-Kolmogorov» (Koutsoyiannis & Cohn, 2008).

Comptes Rendus (Doklady) de l'Académie des Sciences de l'URSS  
1940. Volume XXVI, № 2

## MATHEMATIK

### WIENERSCHE SPIRALEN UND EINIGE ANDERE INTERESSANTE KURVEN IM HILBERTSCHEN RAUM

Von A. N. KOLMOGOROFF, Mitglied der Akademie

Wir werden hier einige Sonderfälle von Kurven betrachten, denen meine vorhergehende Note «Kurven im Hilbertschen Raum, die gegenüber einer einparametrischen Gruppe von Bewegungen invariant sind»<sup>(1)</sup> gewidmet ist.

Unter einer Ähnlichkeitstransformation im Hilberträum  $H$  werden wir eine beliebige

Kurve liegen, übergeht.

Satz 6. Die Funktion  $B_\xi(\tau_1, \tau_2)$ , die der Funktion  $\xi(t)$  der Klasse  $\mathfrak{A}$  entspricht, kann in der Form

$$B_\xi(\tau_1, \tau_2) = c [ |\tau_1|^\gamma + |\tau_2|^\gamma - |\tau_1 - \tau_2|^\gamma ]$$

115

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

Founded November 5, 1852

## TRANSACTIONS

Paper No. 2447

### LONG-TERM STORAGE CAPACITY OF RESERVOIRS

BY H. E. HURST<sup>1</sup>

WITH DISCUSSION BY VEN TE CHOW, HENRI MILLERET, LOUIS M. LAUSHEY,  
AND H. E. HURST.

#### SYNOPSIS

A solution of the problem of determining the reservoir storage required on a given stream, to guarantee a given draft, is presented in this paper. For example, if a long-time record of annual total discharges from the stream is available, the storage required to yield the average flow, each year, is obtained by

Ο Hurst (1950) μελέτησε μεγάλο αριθμό φυσικών χρονοσειρών και παρατήρησε: «Αν και εμφανίζεται ομαδοποίηση ομοειδών καταστάσεων και σε τυχαία γεγονότα, η τάση ομαδοποίησης είναι μεγαλύτερη σε φυσικά γεγονότα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά τυχαίων και φυσικών γεγονότων.»

Ο Kolmogorov (1940) εισήγαγε τη στοχαστική ανέλιξη που περιγράφει αυτή τη συμπεριφορά 10 χρόνια πριν τον Hurst.

# Στοχαστικές ιδιότητες μιας ανέλιξης ΗΚ σε πολλές κλίμακες

Μια φυσική διεργασία εξελίσσεται σε συνεχή χρόνο  $t$ :  $x(t)$

Αρχικά την μοντελοποιούμε σαν μια στοχαστική ανέλιξη σε συνεχή χρόνο  $t$ :  $X(t)$


Για αναλυτικά στοιχεία βλ.  
Koutsoyiannis (2002)

... αλλά την παρατηρούμε και τη μελετούμε σε διακριτό χρόνο, παίρνοντας μέσες τιμές σε μια δεδομένη χρονική κλίμακα  $k$  και χρησιμοποιώντας διακριτά χρονικά βήματα  $i = 1, 2, \dots$

$$X_i^{(k)} := \frac{1}{k} \int_{(i-1)k}^{ik} X(t) dt$$


Ιδιότητες της ανέλιξης ΗΚ	Στη μοναδιαία χρονική κλίμακα $k = 1$ (π.χ. ετήσια)	Σε οποιαδήποτε χρονική κλίμακα $k$
Τυπική απόκλιση	$\sigma \equiv \sigma^{(1)}$	$\sigma^{(k)} = k^{H-1} \sigma$ (μπορεί να αποτελέσει και τον ορισμό της ανέλιξης ΗΚ. $H$ είναι ο συντελεστής Hurst: $0.5 < H < 1$ )
Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (για υστέρηση $j$ )	$\rho_j = \rho_j^{(1)} = \rho_j^{(k)} \approx H(2H-1)  j ^{2H-2}$	Όλες οι εκφράσεις είναι συναρτήσεις δύναμης της κλίμακας $k$ , της υστέρησης $j$ και της συχνότητας $\omega$
Φάσμα ισχύος (για συχνότητα $\omega$ )	$s(\omega) \equiv s^{(1)}(\omega) \approx 4(1-H) \sigma^2 (2\omega)^{1-2H}$	$s^{(k)}(\omega) \approx 4(1-H) \sigma^2 k^{2H-2} (2\omega)^{1-2H}$

# Παράδειγμα 1: Τάση ομαδοποίησης των πλημμυρών




Πλημμυρικές παροχές του ποταμού Vltava στην Πράγα τους τελευταίους 5 αιώνες  
(πηγή: Brázdil et al., 2006)


# Παράδειγμα 2: Ετησιες ελάχι- στες στάθμες στο Νείλο





Νειλόμετρο  
του Roda



- Η μεγαλύτερη σε μήκος ιστορική χρονοσειρά μετρήσεις (813 χρόνια).
- Συντελεστής Hurst  $H = 0.84$ .
- Η ίδια τιμή του  $H$  προκύπτει και από την ταυτόχρονη χρονοσειρά ετησιας μέγιστης στάθμης, καθώς και από τη σύγχρονη χρονοσειρά παροχής του Νείλου στο Aswan (131 χρόνια).




# Παράδειγμα 3: Ανακατασκευα- σμένη σειρά θερμοκρασιών του Β. Ημισφαιρίου των Moberg *et al.*



Εντονότατη  
συμπεριφορά ΗΚ με  
συντελεστή Hurst  
 $H = 0.94$


Η μεροληπτία εκτιμήθηκε με  
προσομοιώση Monte Carlo (200  
προσομοιώσεις με μήκος ίσο με  
αυτό της αυθεντικής σειράς).

## Παράδειγμα 4: Ανακατασκευασμένη σειρά θερμοκρασιών της Γροιλανδίας στο Ολόκαινο



Χρονοσειρά ανακατασκευασμένη από τον πυρήνα πάγου GISP2 (Alley, 2000, 2004). Δεδομένα από:  
[ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2\\_temp\\_accum\\_alley2000.txt](ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt)


## Παράδειγμα 4 (συν.): Ανακατασκευασμένη σειρά θερμοκρασιών της Γροιλανδίας για 50000 χρόνια



Χρονοσειρά ανακατασκευασμένη από τον πυρήνα πάγου GISP2 (Alley, 2000, 2004). Δεδομένα από:  
[ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2\\_temp\\_accum\\_alley2000.txt](ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt)

# Παράδειγμα 4 (συν.): Θερμοκρασίες της Γροιλανδίας σε όλες τις χρονικές κλίμακες

Επιβεβαιώνεται  
πανηγυρικά η  
εντονότατη  
συμπεριφορά HK  
με συντελεστή  
Hurst  
 $H \approx 0.94$



# Τι αποφεύγουμε στο σχεδιασμό ταμιευτήρων

- Ντετερμινιστικές μεθόδους αγγλοσαξονικού τύπου
- Μεθόδους στοχαστικής προσομοίωσης που δεν αναπαράγουν τη δυναμική Hurst-Kolmogorov
- Λογισμικά που υλοποιούν μεθόδους αγγλοσαξονικού τύπου ή που στηρίζονται σε στοχαστικές προσομοιώσεις χωρίς δυναμική Hurst-Kolmogorov

# Τι κάνουμε για τον προκαταρκτικό σχεδιασμό ταμιευτήρα


1. Κατασκευή καμπύλης XAA με βάση τα ιστορικά δεδομένα – αν το μήκος του δείγματος είναι ικανοποιητικό.
  - Υπολογισμοί απλούστατοι με βάση την εξίσωση:
$$S_t = \max[0, \min(S_{t-1} + X_t - \delta_t, C)],$$
όπου  $S_t$  το απόθεμα,  $X_t$  η εισροή και  $\delta_t$  η ζήτηση στο χρόνο  $t$ , ενώ  $C$  η χωρητικότητα του ταμιευτήρα. Αστοχία υπάρχει όταν  $S_t = 0$ .
  - Επαρκεί το υπολογιστικό πλαίσιο ενός λογιστικού φύλλου (OpenOffice, Excel).
2. Κατασκευή μιας «κάτω περιβάλλουσας» XAA με βάση τυποποιημένα (εκφρασμένα στη μορφή νομογραφημάτων ή εξισώσεων) αποτελέσματα (καμπύλες XAA) της στοχαστικής προσέγγισης.
  - Τα αποτελέσματα αφορούν τον υπερετήσιο ρυθμιστικό όγκο. Θα πρέπει να προστεθεί και ο όγκος εποχιακής ρύθμισης (~50%-80% της ετήσιας ζήτησης, με τις μεγαλύτερες τιμές να αντιστοιχούν στους αρδευτικούς ταμιευτήρες).
3. Εκτίμηση της χωρητικότητας με βελτιστοποίηση, παίρνοντας υπόψη οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

# Τι κάνουμε για τον οριστικό σχεδιασμό ταμιευτήρα

1. Κατασκευή καμπύλης XAA, όπως και στο βήμα 1 του προκαταρκτικού σχεδιασμού, αλλά με συνθετική χρονοσειρά (μήκους χιλιάδων ετών) σε μηνιαία κλίμακα (για συνήθη και μεγάλα μεγέθη ταμιευτήρων).
  - Η συνθετική χρονοσειρά πρέπει να γεννηθεί με στοχαστική μέθοδο που αναπαράγει τη δυναμική HK.
  - Η απλούστερη στοχαστική μέθοδος με δυναμική HK είναι αυτή των Langousis & Koutsoyiannis (2006) και μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα λογιστικό φύλλο (OpenOffice, Excel).
  - Πιο σύνθετες μέθοδοι απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (Πρόγραμμα Κασταλία).
2. Εκτίμηση της χωρητικότητας με βελτιστοποίηση, παίρνοντας υπόψη οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

# Παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών με το λογισμικό Κασταλία

Κατασκευή συνθετικών εισροών 1000 ετών στην Υλίκη με τον υδρολογικό προσομοιωτή «Κασταλία»



# Μέρος 2: Υδρολογικός σχεδιασμός υπερχειλιστών

# Βασικές έννοιες


- **Πιθανή μέγιστη κατακρήμνιση – ΠΜΚ (probable maximum precipitation) & πιθανή μέγιστη πλημμύρα (probable maximum flood)** Παραπειστικές και εν τελεί αντιεπιστημονικές έννοιες που όμως έχουν αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού πολλών φραγμάτων παγκοσμίως (όχι τόσο στην Ελλάδα).
- **Πιθανότητα αστοχίας (failure probability) – διακινδύνευση (risk) – περίοδος επαναφοράς (return period)** Αλληλοσυναρτώμενες έννοιες που προσφέρουν την πιθανοτική βάση για τον ορθολογικό σχεδιασμό των υπερχειλιστών. Αν και πρόκειται για τις ίδιες έννοιες που υποστηρίζουν και το σχεδιασμό των ταμιευτήρων, υπάρχουν δύο βασικές διαφοροποιήσεις:
  1. Η αστοχία στους ταμιευτήρες είναι λειτουργική (αδυναμία κάλυψης υδατικών αναγκών) ενώ στους υπερχειλιστές είναι δομική (ενδεχόμενο κατάρρευσης φράγματος). Άρα, οι αποδεκτές πιθανότητες αστοχίας, ενώ στους ταμιευτήρες είναι  $10^{-1} - 10^{-2}$ , στους υπερχειλιστές γίνονται πολύ μικρότερες  $10^{-3} - 10^{-6}$ .
  2. Η πιθανοτική αντιμετώπιση στους υπερχειλιστές είναι απλούστερη, επειδή δεν απαιτείται η πλήρης περιγραφή της χρονικής αλληλουχίας της παροχής (παρά μόνο μέσα στο επεισόδιο της πλημμύρας σχεδιασμού).
- **Κατανομές ακραίων τιμών** Ειδικές πιθανοτικές κατανομές που προκύπτουν με θεωρητική συλλογιστική (ως ασυμπτωτικές συμπεριφορές) και χρησιμοποιούνται ως βάση για την εκτίμηση της καταιγίδας ή και πλημμύρας σχεδιασμού.

# Η βάση της ιδέας της Πιθανής Μέγιστης Κατακρήμνισης

- Η έννοια ενός ανώτατου ορίου στη βροχόπτωση, της λεγόμενης Πιθανής Μέγιστης Κατακρήμνισης (ΠΜΚ), αντικειμενικά έχει πολιτική στόχευση: δίνει στους πολιτικούς (και γενικότερα όσους λαμβάνουν αποφάσεις) την ψευδαισθηση της δυνατότητας κατασκευής έργων (π.χ. φραγμάτων) απαλλαγμένων από κινδύνους (με την προϋπόθεση ότι σχεδιάζονται με βάση την ΠΜΚ).
- Όμως, οποιαδήποτε τιμή του ύψους βροχής ή της πλημμυρικής παροχής μπορεί να ξεπεραστεί – με πιθανότητα μειούμενη όσο η τιμή αυξάνεται (η φύση δεν έχει όρια).
- Η πιθανοτική αυτή λογική αντιστοιχεί στο Αριστοτελικό άπειρο, το οποίο υπάρχει «δυνάμει» και όχι ως αυθύπαρκτη οντότητα (φυσικό άπειρο, διαφορετικό από το μαθηματικό άπειρο του Cantor).

# Κριτική της στατιστικής μεθόδου της ΠΜΚ (Hershfield)


- Ο Hershfield (1961) συγκέντρωσε δεδομένα από 2645 σταθμούς ανά τον κόσμο (κατά το πλείστον από τις ΗΠΑ) που αντιστοιχούν σε 95 000 σταθμο-έτη.
- Αφού τυποποίησε τα δεδομένα (χρησιμοποιώντας τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση ανά σταθμό) κατέληξε ότι η μέγιστη τυποποιημένη τιμή που βρήκε (~15) αντιστοιχεί στην ΠΜΚ. Αυτό οδήγησε στη φερώνυμη στατιστική μέθοδο εκτίμησης της ΠΜΚ.
- Τα δεδομένα του Hershfield επανεξετάστηκαν (Koutsoyiannis, 1999) και βρέθηκε ότι:
  - Όχι μόνο δεν συνηγορούν στην ύπαρξη μέγιστου ορίου (με ασυμπτωτική προσέγγιση σε άνω όριο) αλλά δειχνουν απόκλιση προς το άπειρο με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτό της «κλασικής» κατανομής Gumbel (Κατανομή Ακραίων Τιμών Τύπου 1).
  - Η μέγιστη τιμή της τυποποιημένης μεταβλητής (15) που βρήκε ο Hershfield αντιστοιχεί σε εμπειρική περίοδο επαναφοράς 95 000 χρόνια.
  - Η περίοδος αυτή μειώνεται σε 60 000 χρόνια με την Κατανομή Ακραίων Τιμών (που είναι Τύπου 2 και όχι Τύπου 1). Αυτό είναι ευλογό, λόγω της αναμενόμενης στοχαστικής εξάρτησης (στις βροχές διαφορετικών σταθμών) για πολύ έντονες βροχοπτώσεις.



# Η «υδρομετεωρολογική» μέθοδος μεγιστοποίησης των καταιγίδων: κακή στατιστική μέθοδος


- Οι «μεγιστοποιημένες» βροχές αποτελούν ένα άλλο στατιστικό δείγμα το οποίο έχει πιθανοτική συμπεριφορά με πιο έντονα στοιχεία διασποράς (διεύρυνση της αβεβαιότητας)
- Η εξαγωγή της ΠΜΚ από ένα μόνο σημείο (το μέγιστο) είναι στατιστικά ό,τι πιο επισφαλές θα μπορούσε να επινοηθεί.

Πηγή: Papalexiou & Koutsoyiannis (2006)



# Εξάρτηση της ΠΜΚ της «υδρομετεωρολογικής» μεθόδου από πιθανοτικές παραδοχές



Η εκτίμηση της πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης εξαρτάται από την πιθανοτική συμπεριφορά του σημείου δρόσου και από την υιοθετούμενη περίοδο επαναφοράς για το σημείο δρόσου.



Πηγή: Papalexiou & Koutsoyiannis (2006)


# Νεότερα αποτελέσματα

- Πρόσφατα μελετήθηκαν αρκετές μεγάλου μήκους χρονοσειρές ετήσιων μέγιστων βροχοπτώσεων (Koutsoyiannis, 2004):
  - 169 σταθμοί από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
  - Μήκη δειγμάτων 100-154 χρόνια.
  - Συνολικά 18065 σταθμο-έτη.
  - 6 κύριες κλιματικές ζώνες.



# Νεότερα αποτελέσματα (συν.)


- Αναγωγή κάθε δείγματος με τη μέση τιμή του.
- Ενοποίηση όλων των δειγμάτων (18065 δεδομένα) μετά από εκτεταμένη διερεύνηση των σχετικών προϋποθέσεων.
- Επαλήθευση προηγούμενων συμπερασμάτων:



1. Δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη άνω ορίου (ΠΜΚ).
2. Η κατανομή Gumbel αποδεικνύεται ακατάλληλη.
3. Η κατανομή Ακραίων Τιμών Τύπου 2 φαίνεται κατάλληλη.
4. Οι διαφορές των δύο κατανομών είναι αισθητές για  $T > 50$  χρόνια και εξαιρετικά σημαντικές για  $T > 200-500$  χρόνια.
5. Η κατανομή Gumbel θα πρέπει να θεωρείται επικίνδυνη για το σχεδιασμό φραγμάτων.

# Τι δείχνουν τα δεδομένα της Αθήνας;

- Η Αθήνα διαθέτει τη μεγαλύτερη σε μήκος ιστορική χρονοσειρά βροχόπτωσης (από το 1860).
- Η ανάλυση της χρονοσειράς μεγιστών βροχοπτώσεων επιβεβαιώνει τα προηγούμενα γενικά συμπεράσματα.
- Είναι χαρακτηριστική η διαφορά «στατιστικής» και «υδρομετεωρολογικής» ΠΜΚ. Η τελευταία έχει περίοδο επαναφοράς μόνο 2000 χρόνια.



Πηγές: Koutsoyiannis & Baloutsos (2000), Koutsoyiannis (2004), Papalexiou & Koutsoyiannis (2006)

# Τι αποφεύγουμε και τι κάνουμε για τον υδρολογικό σχεδιασμό υπερχειλιστή


- Αποφεύγουμε τις έννοιες της ΠΜΚ και ΠΜΠ (εκτός αν χρησιμοποιηθούν μόνο επικουρικά, ως παλιότερες μέθοδοι, για λόγους σύγκρισης).
- Αποφεύγουμε την κατανομή Gumbel για βροχόπτωση ή παροχή.
- Χρησιμοποιούμε πιθανοτική κατανομή Ακραίων Τιμών Τύπου 2 ή συναφή (π.χ. Log Pearson 3).
- Ακόμη και όταν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα παροχής, και πάλι είναι απαραίτητη η πιθανοτική ανάλυση των βροχοπτώσεων και η κατάρτιση καταιγίδας σχεδιασμού.
- Ο μετασχηματισμός της βροχής σε παροχή αποτελεί ένα μεγάλο και δύσκολο αντικείμενο (εκτός του θέματος της παρουσίασης).

## Μέρος 3: Σχεδιασμός, ανασχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων και υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων


# Η ανάγκη ανασχεδιασμού και αναπροσαρμογής της διαχείρισης

- Σε ένα πρώτο στάδιο, αρκετοί ταμιευτήρες έχουν σχεδιαστεί ως μεμονωμένα υδραυλικά έργα απλού σκοπού.
- Στην πορεία της λειτουργίας τους, οι αυξημένες ανάγκες επιβάλλουν τη συμπλήρωσή τους με νέα έργα.
  - Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Τα έργα Ευήνου για την ενίσχυση της υδροδότησης από το Μόρνο.
  - Τα νέα έργα μελετήθηκαν εξαρχής ως συνιστώσες ενός συστήματος και όχι ως μεμονωμένα (ανασχεδιασμός του συστήματος).
- Σε άλλες περιπτώσεις οι αλλαγές στις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες επιβάλλουν την αναπροσαρμογή της διαχείρισής τους με νέους (πολλαπλούς) σκοπούς.
  - Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ταμιευτήρας Πλαστήρα (Φάση 1: ενεργειακό, Φάση 2: αρδευτικό + υδρευτικό + ενεργειακό, Φάση 3: οικοτουριστικό + υδρευτικό + αρδευτικό + ενεργειακό)
  - Η νέα διαχειριστική πολιτική αναγνωρίζει την ανάγκη κατώτατου οικολογικού ορίου στη στάθμη του ταμιευτήρα χωρίς να παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ύδρευσης και το οικονομικό και κοινωνικό όφελος από την άρδευση και την ενέργεια.

# Το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγμα: Το υδροσυστήμα Αχελώου-Θεσσαλίας



- 5 ταμιευτήρες στον Αχελώο (+Πλαστήρα)
- Σενάριο εκτροπής στη Θεσσαλία με 2 επιπλέον ταμιευτήρες
- 7 υδροηλεκτρικοί σταθμοί (κατά μέγιστο)
- Σύστημα αγωγών εκτροπής
- Κύρια χρήση: Υδροηλεκτρική ενέργεια
- Δευτερεύουσες χρήσεις: άρδευση, ύδρευση
- Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις



# Τρόπος αντιμετώπισης ενός μεγάλου υδροσυστήματος

- Οι κλασικές μέθοδοι βελτιστοποίησης (π.χ. γραμμικός ή δυναμικός προγραμματισμός) δεν αποδίδουν (πολύπλοκες χωρίς ουσιαστικό όφελος).
- Μέθοδος επιλογής: Παραμετροποίηση-Προσομοίωση-Βελτιστοποίηση (λίγες μεταβλητές ελέγχου).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο βλ. Nalbantis & Koutsoyiannis (1997), Koutsoyiannis & Economou (2002) και για την εφαρμογή της στον Αχελώο βλ. Koutsoyiannης (1996)

# Επίλογος: Προς πιο πολύπλοκα, πιο αβέβαια αλλά και πιο αειφορικά συστήματα

- Η σημερινή τεχνολογία και οικονομία καθορίζεται από την ντετερμινιστική (ως προς τη διαθεσιμότητα), όσο μη αειφορική, ενεργειακή εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων.
- Το μέλλον ανήκει στις αειφορικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με προεξάρχουσα την ηλιακή.
- Οι ανανεώσιμες πηγές έχουν έντονα τα στοιχεία της μεταβλητότητας (ηλιοφάνεια, άνεμος) και της αβεβαιότητας που κυριαρχούν στη φύση, και δεν επιδέχονται χρονική ρύθμιση.
- Από όλες τις ανανεώσιμες πηγές, μόνο οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις (με φράγματα και ταμιευτήρες) επιτρέπουν ρύθμιση και εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης.
- Με τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών θα αποκτήσει μέγιστη σημασία η αποθήκευση ενέργειας.
- Οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με αντιστρεπτές μηχανές (αντλιοστροβίλους) επιτρέπουν αποθήκευση ενέργειας με μεγάλο συντελεστή απόδοσης.
- Ένα μελλοντικό τοπίο με πολύπλοκα ενεργειακά συστήματα, στα οποία τα αντιστρεπτά μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα θα αποτελούν το κεντρικό ρυθμιστικό στοιχείο (παραγωγή και αποθήκευση), είναι αρκετά πιθανό.
- Η υδρολογική τεχνογνωσία, μοναδική στην κατανόηση και διαχείριση της αβεβαιότητας, θα έχει να προσφέρει στη διαχείριση τέτοιων συστημάτων.

# Αναφορές

- Alley, R.B, The Younger Dryas cold interval as viewed from central Greenland, *Quaternary Science Reviews*, 19, 213-226, 2000.
- Alley, R.B., GISP2 Ice Core Temperature and Accumulation Data, IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series #2004-013, NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA, 2004.
- Brázdil, P., Z.W. Kundzewicz and G. Benito, Historical hydrology for studying flood risk in Europe, *Hydrological Sciences Journal*, 51(5), 739-764, 2006.
- Hazen, A., Storage to be provided in impounding reservoirs for municipal water supply, *Trans. Amer. Soc. Civil Eng.*, 77, 1539-1640, 1914.
- Hershfield, D. M., Estimating the probable maximum precipitation, *Proc. ASCE, J. Hydraul. Div.*, 87(HY5), 99-106, 1961.
- Hurst, H. E., Long-term storage capacity for reservoirs, *Trans. Amer. Soc. Civil Eng.*, 116, 770-799, 1951.
- Klemes, V., One hundred years of applied storage reservoir theory, *Water Resources Management*, 1(3), 159-175, 1987.
- Kolmogorov, A.N., Wienersche Spiralen und einige andere interessante Kurven in Hilbertschen Raum, *Dokl. Akad. Nauk URSS*, 26, 115–118, 1940.
- Koutsoyiannis, D., A probabilistic view of Hershfield's method for estimating probable maximum precipitation, *Water Resources Research*, 35(4), 1313-1322, 1999.
- Koutsoyiannis, D., The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy, *Hydrological Sciences Journal*, 47 (4), 573-595, 2002.
- Koutsoyiannis, D., Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 2, Empirical investigation of long rainfall records, *Hydrological Sciences Journal*, 49 (4), 591-610, 2004.
- Koutsoyiannis, D., Reliability concepts in reservoir design, *Water Encyclopedia*, Vol. 4, *Surface and Agricultural Water*, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 259–265, Wiley, New York, 2005.
- Koutsoyiannis, D., and G. Baloutsos, Analysis of a long record of annual maximum rainfall in Athens, Greece, and design rainfall inferences, *Natural Hazards*, 22 (1), 31-51, 2000.
- Koutsoyiannis, D., and T.A. Cohn, The Hurst phenomenon and climate, *European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts*, Vol. 10, Vienna, 11804, European Geosciences Union, 2008 (<http://www.itia.ntua.gr/en/docinfo/849>).
- Koutsoyiannis, D., and A. Economou, Evaluation of the parameterization-simulation-optimization approach for the control of reservoir systems, *Water Resources Research*, 39 (6), 1170, 1-17, 2003.
- Kritskiy, S.N., and M.F. Menkel, Long-term streamflow regulation (in Russian), *Gidrotehn. Stroit.*, 11, 3-10, 1935.
- Kritskiy, S.N., and M.F. Menkel, Generalized methods for runoff control computations based on mathematical statistics, *Journal of Hydrology*, 172, 365-377, 1995. Translated by V. Klemes from the Russian original "Obobshchennye priemy rascheta regulirovaniya stoka na osnove matematicheskoy statistiki", Gidrotekh. Stroit., 2: 19-24, 1940.
- Langousis, A., and D. Koutsoyiannis, A stochastic methodology for generation of seasonal time series reproducing overyear scaling behaviour, *Journal of Hydrology*, 322, 138-154, 2006.
- Metropolis, N. and S. M. Ulam, The Monte Carlo method, *J. Amer. Statist. Assoc.*, 44, 335-341, 1949.
- Moberg, A., D.M. Sonechkin, K. Holmgren, N.M. Datsenko, and W. Karlen, Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data, *Nature*, 433(7026), 613-617, 2005.
- Moran, P. A. P., A probability theory of dams and storage systems, *Aust. J. Appl. Sci.* 5, 116-124, 1954.
- Nalbantis, I., and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, *Water Resources Research*, 33 (9), 2165–2177, 1997.
- Papalexiou, S.M., and D. Koutsoyiannis, A probabilistic approach to the concept of probable maximum precipitation, *Advances in Geosciences*, 7, 51-54, 2006.
- Pleshkov, Ya. F., Rapid and accurate computations for storage reservoirs (in Russian), *Gidrotehn. Stroit.*, 6, 1939.
- Rippl, W., The capacity of storage reservoirs for water supply, *Proc. Inst. Civil Eng.*, 71, 270-278, 1883.
- Savarenkiy, A.D., A method for runoff control computation, *Journal of Hydrology*, 172, 355-363, 1995. Translated by V. Klemeo from the Russian original "Metod rascheta regulirovaniya stoka", Gidrotekh. Stroit., 2: 24-28, 1940.
- Thomas, H. A., Jr. and R. P. Burden, *Operations Research in Water Quality Management*, Harvard University, 1963.
- Schultz, G. A., Determination of deficiencies of the Rippl-diagram method for reservoir sizing by use of synthetically generated runoff data, *Proceedings XIth Congress of ICOLD* (International Commission on Large Dams), March/April 1976, Mexico City, 1976.
- Κουτσογιάννης, Δ., Μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρων, Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Γ. Καλαούζης, ELECTROWATT, Π. Μαρίνος, Δ. Κουτσογιάννης, 420 σελίδες, 1996.